

LED PL

De LED PL lampen zijn vervangers voor de veelgebruikte CFL (compact fluorescentie lampen) lampen die ook veelal met PL werden aangeduid. PL staat voor Public daar deze lampen vooral gebruikt worden in openbare ruimtes en kantoren in wand- en plafondarmaturen. De PL lampen kenmerken zich door de vele verschillende lampvoeten die er zijn. G24d, G24q, G23, 2G11 etc. Elke lampvoet heeft zijn eigen aantal pins (2

of 4) en vorm. Bij vervangen van een CFL PL lamp door een Bailey LED PL dient men veelal de oude ballast te omzeilen om de lamp direct op het elektriciteitsnet aan te sluiten. Naast de energiebesparing die men met de LED techniek realiseert, bespaart men derhalve ook nog op het energieverbruik van de ballast. LED PL lampen gaan bovendien tot wel 6 keer langer mee.



G23




2G7



G24d



G24q



2G11

G23



Bailey Nr.	W	K	lm	Afmeting	G23 2-pins TC-S	2G7 4-pins TC-SEL	G24d 2-pins TC-D	G24q 4-pins TC-DEL	2G11 4-pins TC-L
LED PL G23 220-240V									
80100039423	4.5	3000	390	33x166	5/7W				
80100039424	4.5	4000	405	33x166	5/7W				
80100038775	6	3000	520	30x235	9/11W				
80100038776	6	4000	540	30x235	9/11W				

2G7



Bailey Nr.	W	K	lm	Afmeting	G23 2-pins TC-S	2G7 4-pins TC-SEL	G24d 2-pins TC-D	G24q 4-pins TC-DEL	2G11 4-pins TC-L
LED PL 2G7 220-240V									
80100041284	4.5	3000	435	35x152		9/11W			
80100041285	4.5	4000	450	35x152		9/11W			

G24d



Bailey Nr.	W	K	lm	Afmeting	G23 2-pins TC-S	2G7 4-pins TC-SEL	G24d 2-pins TC-D	G24q 4-pins TC-DEL	2G11 4-pins TC-L
LED PL G24d 100-240V									
80100035531	6	3000	420	46x136					
80100036393	6	4000	440	46x136					
80100035532	8	3000	575	46x158			18W		
80100036395	8	4000	590	46x158			18W		
80100035533	10	3000	710	46x180			26W		
80100036396	10	4000	740	46x180			26W		

G24q



Bailey Nr.	W	K	lm	Afmeting	G23 2-pins TC-S	2G7 4-pins TC-SEL	G24d 2-pins TC-D	G24q 4-pins TC-DEL	2G11 4-pins TC-L
LED PL G24q 100-240V									
80100035510	6	3000	420	46x136				10/13W	
80100036390	6	4000	440	46x136				10/13W	
80100035511	8	3000	575	46x158				18W	
80100036391	8	4000	590	46x158				18W	
80100035512	10	3000	710	46x180				26W	
80100036392	10	4000	740	46x180				26W	

2G11



Bailey Nr.	W	K	lm	Afmeting	G23 2-pins TC-S	2G7 4-pins TC-SEL	G24d 2-pins TC-D	G24q 4-pins TC-DEL	2G11 4-pins TC-L
LED PL 2G11 100-265V *177-265V									
80100038470	8	3000	670	39x232					18W
80100038471	8	4000	720	39x232					18W
80100038472	10	3000	840	39x327					24W
80100038473	10	4000	900	39x327					24W
80100038474	15	3000	1200	39x422					36W
80100038475	15	4000	1350	39x422					36W
80100038476*	24	3000	2000	39x542					55W
80100038477*	24	4000	2150	39x542					55W

2G11 Double-sided



Bailey Nr.	W	K	lm	Afmeting	G23 2-pins TC-S	2G7 4-pins TC-SEL	G24d 2-pins TC-D	G24q 4-pins TC-DEL	2G11 4-pins TC-L
LED PL 2G11 double sided 100-240V									
80100040747	15	4000	1500	44x422					36W
80100040748	24	4000	2400	44x542					55W