Bailey for professionals lights

Have you checked e-Bailey?

Product information sheet

LED Strip Set 3M RGBW

Bailey nr.: 141963
EAN-code: 8714681419632

Type de source lumineuse	
Technologie d'éclairage utilisée	LED
Type de culot	-
Non-dirigée ou dirigée	DLS
Secteur ou non secteur	NMLS
Source lumineuse connectée (SLC)	No
Source lumineuse réglable en couleur	No
Enveloppe	No
Sources lumineuses à luminance élevée	No
Protection anti-éblouissement	No
Utilisation avec un variateur	Yes



Paramètres du produit	
Consommation énergétique en mode marche (kWh/1000u)	15
Classe d'efficacité énergétique	N/A
Flux lumineux utile (ϕuse) en lm	540
dans sphère/cône large/cône étroit	Wide cone (120°)
Température de couleur proximale (K)	RGBW
Puissance en mode marche (Pon) en W	15,0
Puissance en mode veille (Psb) en W	0,00
Puissance en mode veille avec maintien de la connexion au réseau pour CLS (Pnet) en W	-
Indice de rendu des couleurs	N/A
Dimensions extérieures (Hauteur) en mm	3000
Dimensions extérieures (Largeur) en mm	10
Dimensions extérieures (Profondeur) en mm	1
Déclaration de puissance équivalente	No
Puissance équivalente (W)	-
Coordonnées chromatiques (x)	RGB
Coordonnées chromatiques (y)	RGB
Intensité lumineuse de crête (cd)	-
Angle de faisceau (°)	-
R9 valeur de l'indice de rendu des couleurs	-
Facteur de survie	-
Facteur de conservation du flux lumineux	-
Facteur de déphasage (cos ϕ1)	N/A
Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam	N/A
Déclaration de puissance équivalente CFL-ni (W)	No
Déclaration relative au remplacement (W)	-
Mesure du papillotement (Pst LM)	N/A
Mesure de l'effet stroboscopique (SVM)	N/A
Durée de vie L70B50 (h)	15000
Tension nominale (V)	230-12
Type de tension	Adapter
Fréquence	-

Précautions particulières	N/A

Distribution de la puissance spectrale