

## LED T8 1200 G13 22W Viande Rouge EM+AC

Bailey nr.: 141882



BAI BaiFood LED Tube Verre T8 29x1200mm G13 22W Viande 1550lm Protection contre les éclats 280D EM Retrofit + AC 230V-240V Usage alimentaire Lampe LED

Spectre de couleurs spécial destiné à améliorer la fraîcheur des aliments rouges sans émission de lumière rose visible. Fluorescence VS LED ne peut pas être un retrofit 100% identique car la technologie de base est complètement différente. Les tubes fluorescents reposent sur un revêtement de phosphore, une réaction chimique et une distribution spéciale des couleurs. Les tubes LED BaiFood sont basés uniquement sur la technologie des chips LED. Installation: Le détachement du ballast magnétique est facultatif et pas nécessaire. Remplacez l'ancien starter pour tube fluorescent par le starter LED (inclus dans l'emballage). Plage de température ambiante: -20 ° C à + 50 ° C.

### Attributs de Classification Générale

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| EAN-code              | 8714681418826  |
| Nom série de produits | BaiSpecial LED |
| Type de produit       | T8 Food        |

### Spécifications

|                                              |                         |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| tension nominale (Un)                        | 220 240 V               |
| type de tension                              | AC                      |
| courant nominal                              | 106 106 mA              |
| facteur de puissance (cos phi)               | 0.9                     |
| puissance de la lampe                        | 22 22 W                 |
| flux lumineux                                | 1550 1550 lm            |
| flux lumineux utile                          |                         |
| efficacité lumineuse de la lampe             | 54 lm/W                 |
| intensité lumineuse                          |                         |
| indice de rendu des couleurs CRI             | 80-89 (classe 1B)       |
| forme de la lampe                            | tube, à socle bilatéral |
| finition verre/couvercle                     | opalin                  |
| couleur de la lumière selon EN 12464-1       |                         |
| culot                                        | G13                     |
| couleur                                      | autre                   |
| couleur de la lumière                        |                         |
| température de couleur                       |                         |
| couleur du boîtier/corps                     | blanc                   |
| angle de rayonnement                         | 280 °                   |
| uniformité de la couleur (ellipse de McAdam) | autre                   |
| dimmable/gradable                            | Non                     |
| diamètre                                     | 29 mm                   |
| longueur                                     | 1200 mm                 |
| indice de protection (IP)                    | IP20                    |
| indice d'efficacité énergétique (IEE)        | 0.19                    |
| nombre de cycles min.                        | 12500                   |
| consommation d'énergie pondérée pour 1 000h  | 22 kWh                  |
| durée de vie nominale moyenne                | 25000 h                 |

