

## LED MR11 GU4 12V 4.5W 2700K 32D CRI90 BaiSpot Réflecteur

Bailey nr.: 141981



BAI BaiSpot LED MR11 GU4 12V AC/DC 4.5W 2700K 32D 300lm (35W)  
IRC90-100 34x37mm Lampe LED Réflecteur

Les spots réflecteurs à LED de la série BaiSpot se caractérisent par une durée de vie beaucoup plus longue et une consommation d'énergie considérablement inférieure à leurs prédécesseurs halogènes. En raison de leur conception compacte, ils sont facilement interchangeables. Les spots sont principalement utilisés pour fournir une lumière directionnelle depuis le plafond ou le mur. Flux lumineux élevé et un rendu des couleurs > 90 idéal pour les magasins, les vitrines, les galeries d'art, etc. Plage de température ambiante: -20°C à +35°C

### Attributs de Classification Générale

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| EAN-code              | 8714681419816  |
| Nom série de produits | BaiSpot LED LV |
| Type de produit       | MR11 Alu       |

### Spécifications

|                                              |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|
| tension nominale (Un)                        | 12 12 V              |
| type de tension                              | AC/DC                |
| courant nominal                              | 560 560 mA           |
| facteur de puissance (cos phi)               | 0.6                  |
| puissance de la lampe                        | 4.5 4.5 W            |
| flux lumineux                                | 300 300 lm           |
| flux lumineux utile                          |                      |
| efficacité lumineuse de la lampe             | 66 lm/W              |
| intensité lumineuse                          | 865 cd               |
| indice de rendu des couleurs CRI             | 90-100 (classe 1A)   |
| forme de la lampe                            | réflecteur           |
| finition verre/couvercle                     | mat                  |
| couleur de la lumière selon EN 12464-1       | blanc chaud < 3300 k |
| culot                                        | GU4                  |
| couleur                                      | blanc                |
| couleur de la lumière                        | 927 927              |
| température de couleur                       | 2700 2700 K          |
| couleur du boîtier/corps                     | gris                 |
| angle de rayonnement                         | 32 °                 |
| uniformité de la couleur (ellipse de McAdam) | SDCM6                |
| dimnable/gradable                            | Non                  |
| diamètre                                     | 34 mm                |
| longueur                                     | 37 mm                |
| indice de protection (IP)                    | IP20                 |
| indice d'efficacité énergétique (IEE)        | 0.18                 |
| nombre de cycles min.                        | 20000                |
| consommation d'énergie pondérée pour 1 000h  | 5 kWh                |
| durée de vie nominale moyenne                | 40000 h              |

