

## LED MR16 GU5.3 12V 5.5W Vert 40D

Bailey nr.: 142070



BAI BaiColour LED MR16 GU5.3 12V AC/DC 5.5W Vert 40D 50x50mm Lampe LED Réflecteur

Ce spot MR16 avec une culot GU5.3 de la série BaiColour émet une lumière colorée à un angle de faisceau de 40D. Plage de température ambiante: -20°C tot +35°C

| Attributs de Classification Générale         |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| EAN-code                                     | 8714681420706 |
| Nom série de produits                        | BaiColour LED |
| Type de produit                              | MR16          |
| Spécifications                               |               |
| tension nominale (Un)                        | 12 12 V       |
| type de tension                              | AC/DC         |
| courant nominal                              | 500 500 mA    |
| facteur de puissance (cos phi)               | 0.9           |
| puissance de la lampe                        | 5.5 5.5 W     |
| flux lumineux                                |               |
| flux lumineux utile                          |               |
| efficacité lumineuse de la lampe             |               |
| intensité lumineuse                          | 327 cd        |
| indice de rendu des couleurs CRI             |               |
| forme de la lampe                            | réflecteur    |
| finition verre/couvercle                     | mat           |
| couleur de la lumière selon EN 12464-1       |               |
| culot                                        | GU5,3         |
| couleur                                      | vert          |
| couleur de la lumière                        |               |
| température de couleur                       |               |
| couleur du boîtier/corps                     | blanc         |
| angle de rayonnement                         | 40 °          |
| uniformité de la couleur (ellipse de McAdam) | autre         |
| dimmable/gradable                            | Non           |
| diamètre                                     | 50 mm         |
| longueur                                     | 50 mm         |
| indice de protection (IP)                    | IP20          |
| indice d'efficacité énergétique (IEE)        |               |
| nombre de cycles min.                        | 20000         |
| consommation d'énergie pondérée pour 1 000h  | 6 kWh         |
| durée de vie nominale moyenne                | 40000 h       |

