

LED T5 AC 25W/840 G5 HO 16x1449 Ecobasic

Bailey nr.: 142207



BAI Ecobasic T5 AC LED Tube 16x1449mm G5 25W (35/49W) 4000K HO 3750lm Verre 270D Direct 120V-130V 230V-240V AC Lampe LED

Tubes LED T5 pour fonctionnement directement sur le réseau avec lesquels les luminaires existants peuvent être rapidement et facilement mis à niveau vers LED. Installation: Connectez directement à la tension du réseau. Ce tube LED n'est pas adapté pour une utilisation avec des ballast conventionnels et / ou électroniques. Plage de température ambiante: -20 ° C à + 50 ° C.

Attributs de Classification Générale

EAN-code	8714681422076
Nom série de produits	Ecobasic LED tube
Type de produit	T5 AC

Spécifications

tension nominale (Un)	120 240 V
type de tension	AC
courant nominal	121 121 mA
facteur de puissance (cos phi)	0.9
puissance de la lampe	25 25 W
flux lumineux	3750 3750 lm
flux lumineux utile	
efficacité lumineuse de la lampe	150 lm/W
intensité lumineuse	
indice de rendu des couleurs CRI	80-89 (classe 1B)
forme de la lampe	tube, à socle bilatéral
finition verre/couvercle	opalin
couleur de la lumière selon EN 12464-1	blanc neutre 3300 à 5300 K
culot	G5
couleur	blanc
couleur de la lumière	840 840
température de couleur	4000 4000 K
couleur du boîtier/corps	blanc
angle de rayonnement	270 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)	SDCM6
dimmable/gradable	Non
diamètre	16 mm
longueur	1449 mm
indice de protection (IP)	IP20
indice d'efficacité énergétique (IEE)	0.09
nombre de cycles min.	15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000h	25 kWh
durée de vie nominale moyenne	40000 h

