

LED Projecteur Slim II Détecteur 50W 3000K IP65

Bailey nr.: 142976



BAI Projecteur LED Slim II 50W 3000K Détecteur IR 4600lm IP65 Noir Câble 0.8m 220-240V Floodlight avec télécommande


La caractéristique principale de la série de capteurs LED Floodlight Slim II de Bailey est le degré de protection IP65. Le boîtier avec détecteur de mouvement Infrarouge intégré est relativement compact sans compromettre les performances. Le capteur a un angle de détection de 120 degrés et une portée allant jusqu'à 8 mètres. Également équipé d'un capteur jour / nuit. La configuration est facile via la télécommande infrarouge incluse. Il est possible de désactiver le capteur PIR ou jour / nuit afin qu'une seule des deux fonctions continue de fonctionner. Température ambiante: -20°C à +50°C.

Attributs de Classification Générale		Spécifications	
EAN-code	8714681429761	flux lumineux [lm]	4600 4600 lm
Nom série de produits	LED Floodlight sensor	efficacité lumineuse [lm/W]	92 lm/W
Type de produit	Slim II PIR	coefficient de puissance	0.95
Spécifications		largeur [mm]	173 mm
ajustabilité	orientable	hauteur/profondeur [mm]	48 mm
avec détecteur de mouvement	Oui	longueur [mm]	242 mm
avec détecteur de luminosité	Oui	diamètre extérieur	
avec source lumineuse	Oui	hauteur/profondeur d'encastrement	
douille	sans	diamètre d'encastrement	
matière du boîtier	aluminium		
surface	revêtu de poudre		
couleur de boîtier	noir		
matière du recouvrement	verre mat/satiné		
tension nominale [V]	220 240 V		
type de tension	AC		
courant nominal à courant constant	120 120 mA		
dimnable	Non		
diffusion de lumière	symétrique		
angle de rayonnement	extrêmement large >80°		
durée de vie nominale L70/B10 à 25°C	38000 h		
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C	54000 h		
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C	25000 h		
durée de vie nominale L80/B50 à 25°C	35000 h		
durée de vie nominale L90/B10 à 25°C	13000 h		
durée de vie nominale L90/B50 à 25°C	17000 h		
indice de protection (IP)	IP65		
résistance aux chocs	IK08		
classe de protection	I		
température ambiante	-20 50 °C		
performance max. du système [W]	50 W		
couleur de lumière	blanc		
température couleur [K]	3000 3000 K		
niveau de rendu de couleur	70-79		

Bailey 142976



This luminaire contains built-in LED lamps.



LED

The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012

