SPI Nostalgic R63 E27 4W 2200K Noir DIM 240V Spiraled

Bailey nr.: 143038

BAI Spiraled Nostalgic R63 E27 4W 2200K Noir 80lm (11W) Gradable IRC90 230V-240V 360D 63x115mm Lampe LED Filament

En 2016, Bailey a révolutionné l'industrie des sources de lumière LED avec une version LED de l'ampoule à filament de carbone d'origine. Les lampes Spiraled® sont la preuve que l'atmosphère et l'apparence de cette lampe bien-aimée peuvent être parfaitement imitées. Les filaments LED enroulés garantissent que l'ont a maintenant une sorte d'ampoule LED durable qui, en plus de la lumière, apporte beaucoup d'atmosphère. La série s'est élargie au fil des ans et est l'une des séries de lampes LED décoratives les plus réussies du marché professionnel. Avec la série Spiraled Nostalgic, les lampes à incandescence sont encore plus gracieuses et la pointe à l'extrémité de la lampe donne à la lampe un aspect vintage ou rétro encore plus nostalgique. Cette série de lampes est dimmable sur un variateur LED. Consultez notre liste de variateurs sur le site de Bailey. Nous recommandons le variateur Led Bailey Wonderwall. Spiraled est une marque protégée.

Attributs de Classification Générale	
EAN-code	8714681430385
Nom série de produits	Spiraled Nostalgic
Type de produit	R63
Spécifications	
tension nominale (Un)	220|240 V
type de tension	AC
courant nominal	17|17 mA
facteur de puissance (cos phi)	0.85
puissance de la lampe	4|4 W
flux lumineux	80|80 lm
flux lumineux utile	
efficacité lumineuse de la lampe	20 lm/W
intensité lumineuse	
indice de rendu des couleurs CRI	90-100 (classe 1A)
forme de la lampe	réflecteur
finition verre/couvercle	clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1	blanc chaud < 3300 k
culot	E27
couleur	blanc
couleur de la lumière	922|922
température de couleur	2200|2200 K
couleur du boîtier/corps	noir
angle de rayonnement	360 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)	SDCM6
dimmable/gradable	Oui
diamètre	63 mm
longueur	115 mm
indice de protection (IP)	IP20
indice d'efficacité énergétique (IEE)	0.34
nombre de cycles min.	10000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000h	4 kWh
durée de vie nominale moyenne	20000 h