

LED PL G24d TC-D 10W 840 FR 2P EM+AC

Bailey nr.: 143156



BAI LED PL G24d 2-pins TC-D 10W (26W) 4000K Dépolie 1050lm EM Retrofit + AC 230V-240V 120D 36x164mm Culot rotatif Lampe LED Alt PLC Dulux D

Les lampes LED PL G24d AC + EM (2 broches) TC-D à culot rotatif remplacent les lampes fluorescentes compactes couramment utilisées. PL signifie PubLic car ces lampes sont principalement utilisées dans les luminaires muraux et de plafond dans les espaces publics, les bureaux, les magasins et la restauration. Remplacement simple et rapide des luminaires avec un ballast conventionnel ou sur la tension du secteur. Installation: le découplage du ballast magnétique est facultatif, pas nécessaire. Convient uniquement à des températures allant jusqu'à 40 ° C dans le luminaire.

Attributs de Classification Générale

EAN-code	8714681431566
Nom série de produits	LED PL
Type de produit	G24d 2P EM+AC

Spécifications

tension nominale (Un)	220 240 V
type de tension	AC
courant nominal	55 55 mA
facteur de puissance (cos phi)	0.9
puissance de la lampe	10 10 W
flux lumineux	1050 1050 lm
flux lumineux utile	
efficacité lumineuse de la lampe	105 lm/W
intensité lumineuse	
indice de rendu des couleurs CRI	80-89 (classe 1B)
forme de la lampe	tube, à socle unilatéral
finition verre/couvercle	mat
couleur de la lumière selon EN 12464-1	blanc neutre 3300 à 5300 K
culot	G24d
couleur	blanc
couleur de la lumière	840 840
température de couleur	4000 4000 K
couleur du boîtier/corps	blanc
angle de rayonnement	120 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)	SDCM6
dimnable/gradable	Non
diamètre	36 mm
longueur	164 mm
indice de protection (IP)	IP20
indice d'efficacité énergétique (IEE)	0.13
nombre de cycles min.	15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000h	10 kWh
durée de vie nominale moyenne	30000 h

