

LED Corn Compact E40 54W 4000K 100V-260V

Bailey nr.: 143681



BAI LED Corn Compact E40 54W 4000K 8200lm 100V-260V 360D 85x253mm
IP64 120V-130V 230V-240V SHUNTER BALLAST

En tant que lampe LED haute puissance dans un boîtier compact, la LED Corn Compact est le remplacement idéal pour les lampes à économie d'énergie, les lampes à incandescence, les lampes à vapeur de mercure et les lampes aux halogénures métalliques dans les applications intérieures et extérieures telles que: l'éclairage public et l'éclairage des parkings, dans les applications où il y a un plafond à grande hauteur ou là où un grand espace doit être éclairé. (entrepôt, église, salle de classe, hall, etc.). La durabilité n'est pas seulement le remplacement d'anciennes sources lumineuses par une variante plus économe en énergie, mais aussi la réutilisation de luminaires déjà disponibles. Très bon rapport qualité-prix. Installation: déconnectez le ballast avant utilisation. AC 100-260V 50/60Hz. Position de installation: universelle. Plage de température ambiante: -40 ° C à + 60 ° C.

Attributs de Classification Générale

EAN-code	8714681436813
Nom série de produits	LED Corn
Type de produit	Compact

Spécifications

tension nominale (Un)	100 260 V
type de tension	AC
courant nominal	600 600 mA
facteur de puissance (cos phi)	0.9
puissance de la lampe	54 54 W
flux lumineux	8200 8200 lm
flux lumineux utile	
efficacité lumineuse de la lampe	151 lm/W
intensité lumineuse	
indice de rendu des couleurs CRI	80-89 (classe 1B)
forme de la lampe	tube, à socle unilatéral
finition verre/couvercle	clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1	blanc neutre 3300 à 5300 K
culot	E40
couleur	blanc
couleur de la lumière	840 840
température de couleur	4000 4000 K
couleur du boîtier/corps	blanc
angle de rayonnement	360 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)	SDCM6
dimmable/gradable	Non
diamètre	85 mm
longueur	253 mm
indice de protection (IP)	IP64
indice d'efficacité énergétique (IEE)	0.09
nombre de cycles min.	15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000h	54 kWh
durée de vie nominale moyenne	50000 h

