

## LED Corn HOL E40 54W 3000K 100V-240V

Bailey nr.: 80100036338



BAI LED Corn HOL E40 100-240V 54W 3000K 7880lm 330D 94x267mm IP64  
120V 130V 230V Alt HME HQL HPL HSE HST SON NAV SHUNTER BALLAST

La LED Corn HOL avec très haute efficacité 150lm / W est le remplacement idéal pour les lampes à économie d'énergie, les lampes à incandescence, les lampes à vapeur de mercure et les lampes aux halogénures métalliques dans les applications intérieures et extérieures telles que: l'éclairage public et l'éclairage des parkings, dans les applications où il y a un plafond à grande hauteur ou là où un grand espace doit être éclairé. (entrepôt, église, salle de classe, hall, etc.). Installation: déconnectez le ballast avant utilisation. Position de combustion: universelle. Plage de température ambiante: -25 ° C à + 40 ° C. Accessoire recommandé : Code Bailey 140440 – Module de protection contre les surtensions jusqu'à 10kV

### Attributs de Classification Générale

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| EAN-code              | 8714681363386 |
| Nom série de produits | LED Corn      |
| Type de produit       | HOL           |

### Spécifications

|                                              |                          |
|----------------------------------------------|--------------------------|
| tension nominale (Un)                        | 100 240 V                |
| type de tension                              | AC                       |
| courant nominal                              | 600 600 mA               |
| facteur de puissance (cos phi)               | 0.9                      |
| puissance de la lampe                        | 54 54 W                  |
| flux lumineux                                | 7880 7880 lm             |
| flux lumineux utile                          |                          |
| efficacité lumineuse de la lampe             | 146 lm/W                 |
| intensité lumineuse                          |                          |
| indice de rendu des couleurs CRI             | 80-89 (classe 1B)        |
| forme de la lampe                            | tube, à socle unilatéral |
| finition verre/couvercle                     | clair                    |
| couleur de la lumière selon EN 12464-1       | blanc chaud < 3300 k     |
| culot                                        | E40                      |
| couleur                                      | blanc                    |
| couleur de la lumière                        | 827 827                  |
| température de couleur                       | 3000 3000 K              |
| couleur du boîtier/corps                     | blanc                    |
| angle de rayonnement                         | 330 °                    |
| uniformité de la couleur (ellipse de McAdam) | autre                    |
| dimmable/gradable                            | Non                      |
| diamètre                                     | 94 mm                    |
| longueur                                     | 267 mm                   |
| indice de protection (IP)                    | IP64                     |
| indice d'efficacité énergétique (IEE)        | 0.09                     |
| nombre de cycles min.                        | 15000                    |
| consommation d'énergie pondérée pour 1 000h  | 54 kWh                   |
| durée de vie nominale moyenne                | 50000 h                  |

