

## LED PL G23 TC-S 4.5W 830 FR

Bailey nr.: 80100039423



BAI LED PL G23 2-pins TC-S 4.5W (9W) 3000K Dépolie 390lm 230V-240V  
120D 33x166mm Lampe LED Alt PLS Dulux S

Les lampes LED PL G23 (2 broches) TC-S remplacent les lampes fluorescentes compactes sans ballast intégré couramment utilisées. PL signifie PubLic car ces lampes sont principalement utilisées dans les espaces publics, les couloirs, les bureaux, la restauration et comme éclairage d'orientation. Installation: Retirez le condensateur (le cas échéant). Le découplage du ballast magnétique est facultatif, pas nécessaire. Convient uniquement pour une connexion parallèle. Ne convient pas pour une connexion en série. Plage de température ambiante: -20 ° C à + 35 ° C.

### Attributs de Classification Générale

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| EAN-code              | 8714681394236 |
| Nom série de produits | LED PL        |
| Type de produit       | G23 2P        |

### Spécifications

|                                              |                          |
|----------------------------------------------|--------------------------|
| tension nominale (Un)                        | 220 240 V                |
| type de tension                              | AC                       |
| courant nominal                              | 45 45 mA                 |
| facteur de puissance (cos phi)               | 0.5                      |
| puissance de la lampe                        | 4.5 4.5 W                |
| flux lumineux                                | 390 390 lm               |
| flux lumineux utile                          |                          |
| efficacité lumineuse de la lampe             | 87 lm/W                  |
| intensité lumineuse                          |                          |
| indice de rendu des couleurs CRI             | 80-89 (classe 1B)        |
| forme de la lampe                            | tube, à socle unilatéral |
| finition verre/couvercle                     | mat                      |
| couleur de la lumière selon EN 12464-1       | blanc chaud < 3300 k     |
| culot                                        | G23                      |
| couleur                                      | blanc                    |
| couleur de la lumière                        | 830 830                  |
| température de couleur                       | 3000 3000 K              |
| couleur du boîtier/corps                     | blanc                    |
| angle de rayonnement                         | 120 °                    |
| uniformité de la couleur (ellipse de McAdam) | autre                    |
| dimmable/gradable                            | Non                      |
| diamètre                                     | 33 mm                    |
| longueur                                     | 166 mm                   |
| indice de protection (IP)                    | IP20                     |
| indice d'efficacité énergétique (IEE)        | 0.14                     |
| nombre de cycles min.                        | 15000                    |
| consommation d'énergie pondérée pour 1 000h  | 5 kWh                    |
| durée de vie nominale moyenne                | 35000 h                  |

