

LED PL 2G11 2S TC-L 15W 840 FR

Bailey nr.: 80100040747



BAI LED PL 2G11 TC-L 15W (36W) 4000K 1500lm Lumière recto-verso Dépolie
100V-240V 240D 44x422mm Lampe LED Alt PLL Dulux L

Les lampes LED PL 2G11 (4 broches) TC-L avec lumière double face remplacent les lampes fluorescentes compactes sans ballast intégré couramment utilisées. PL signifie PubLic car ces lampes sont principalement utilisées dans les espaces publics (intérieurs et extérieurs) et comme éclairage général dans les magasins, les bureaux et les hôtels. Instructions d'installation: Ballast conventionnel: toujours retirer l'amorceur. Le découplage du ballast magnétique est facultatif, pas nécessaire. Ballast électronique: Débranchez le ballast avant utilisation. Plage de température ambiante: -20 ° C à + 40 ° C.

Attributs de Classification Générale	
EAN-code	8714681407479
Nom série de produits	LED PL
Type de produit	2G11 4P
Spécifications	
tension nominale (Un)	100 240 V
type de tension	AC
courant nominal	200 200 mA
facteur de puissance (cos phi)	0.9
puissance de la lampe	15 15 W
flux lumineux	1500 1500 lm
flux lumineux utile	
efficacité lumineuse de la lampe	100 lm/W
intensité lumineuse	
indice de rendu des couleurs CRI	80-89 (classe 1B)
forme de la lampe	tube, à socle unilatéral
finition verre/couvercle	mat
couleur de la lumière selon EN 12464-1	blanc neutre 3300 à 5300 K
culot	2G11
couleur	blanc
couleur de la lumière	840 840
température de couleur	4000 4000 K
couleur du boîtier/corps	blanc
angle de rayonnement	240 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)	autre
dimmable/gradable	Non
diamètre	44 mm
longueur	422 mm
indice de protection (IP)	IP20
indice d'efficacité énergétique (IEE)	0.14
nombre de cycles min.	15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000h	15 kWh
durée de vie nominale moyenne	35000 h

