

LED T5 HF 20W/840 G5 HE 16X1449 ECG Ecobasic

Bailey nr.: 80100040810



BAI Ecobasic T5 LED Tube 16x1449mm HE G5 20W 4000K 2050lm Verre 270D
ECG Retrofit 35W/HE Uniquement compatible avec ballast HE/FH

Tube LED de 16mm de diamètre pour remplacer les lampes fluorescentes T5 HE. Installation: Utiliser uniquement en combinaison avec un ballast HE (FH), sans HO (FQ) ou multi-lampe. Ne connectez pas directement à la tension du réseau. Plage de température ambiante: -20 ° C à + 50 ° C.

Attributs de Classification Générale

EAN-code	8714681408100
Nom série de produits	Ecobasic LED tube
Type de produit	T5

Spécifications

tension nominale (Un)	80 80 V
type de tension	AC
courant nominal	92 92 mA
facteur de puissance (cos phi)	0.95
puissance de la lampe	20 20 W
flux lumineux	2050 2050 lm
flux lumineux utile	
efficacité lumineuse de la lampe	103 lm/W
intensité lumineuse	
indice de rendu des couleurs CRI	80-89 (classe 1B)
forme de la lampe	tube, à socle bilatéral
finition verre/couvercle	opalin
couleur de la lumière selon EN 12464-1	blanc neutre 3300 à 5300 K
culot	G5
couleur	blanc
couleur de la lumière	840 840
température de couleur	4000 4000 K
couleur du boîtier/corps	blanc
angle de rayonnement	270 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)	autre
dimmable/gradable	Non
diamètre	16 mm
longueur	1449 mm
indice de protection (IP)	IP20
indice d'efficacité énergétique (IEE)	0.13
nombre de cycles min.	15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000h	20 kWh
durée de vie nominale moyenne	40000 h

