

Ecobasic LED G10q 16W 4000K Opale Circular

Bailey nr.: 80100040821



BAI Ecobasic LED Circular T9 G10q 16W (32W) 4000K 1450lm EM Retrofit + AC 298x238x30mm 230V-240V 120D Alt T32R TLE Circline

Remplacement LED pour un tube fluorescent circline avec culot G10q. Adaptés aux luminaires ronds et carrés. Installation: retirez toujours le starter du tube circline fluorescent conventionnel. Le découplage du ballast magnétique est facultatif, pas nécessaire. Ballast électronique: Débranchez le ballast avant utilisation. Plage de température ambiante: -20 ° C à + 45 ° C.

Attributs de Classification Générale

EAN-code	8714681408216
Nom série de produits	Ecobasic LED tube
Type de produit	Circular G10q

Spécifications

tension nominale (Un)	220 240 V
type de tension	AC
courant nominal	150 150 mA
facteur de puissance (cos phi)	0.5
puissance de la lampe	16 16 W
flux lumineux	1450 1450 lm
flux lumineux utile	
efficacité lumineuse de la lampe	91 lm/W
intensité lumineuse	
indice de rendu des couleurs CRI	80-89 (classe 1B)
forme de la lampe	autre
finition verre/couvercle	mat
couleur de la lumière selon EN 12464-1	blanc neutre 3300 à 5300 K
culot	autre
couleur	blanc
couleur de la lumière	840 840
température de couleur	4000 4000 K
couleur du boîtier/corps	blanc
angle de rayonnement	120 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)	autre
dimmable/gradable	Non
diamètre	298 mm
longueur	30 mm
indice de protection (IP)	IP20
indice d'efficacité énergétique (IEE)	0.15
nombre de cycles min.	15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000h	16 kWh
durée de vie nominale moyenne	30000 h

