

LED PL 2G7 TC-SEL 4.5W 830 FR

Bailey nr.: 80100041284



BAI LED PL 2G7 4-pins TC-SEL 4.5W (9W) 3000K Dépolie 435lm 230V-240V
120D 35x152mm Lampe LED Alt PLS Dulux S/E

Les lampes LED PL 2G7 (4 broches) TC-SEL remplacent les lampes fluorescentes compactes sans ballast intégré couramment utilisées. PL signifie PubLiC car ces lampes sont principalement utilisées dans les espaces publics, les couloirs, les bureaux, la restauration et comme éclairage d'orientation. Installation: Débranchez le ballast avant utilisation. Plage de température ambiante: -20 ° C à + 35 ° C.

Attributs de Classification Générale

EAN-code	8714681412848
Nom série de produits	LED PL
Type de produit	2G7 4P

Spécifications

tension nominale (Un)	220 240 V
type de tension	AC
courant nominal	40 40 mA
facteur de puissance (cos phi)	0.7
puissance de la lampe	4.5 4.5 W
flux lumineux	435 435 lm
flux lumineux utile	
efficacité lumineuse de la lampe	97 lm/W
intensité lumineuse	
indice de rendu des couleurs CRI	80-89 (classe 1B)
forme de la lampe	tube, à socle unilatéral
finition verre/couvercle	mat
couleur de la lumière selon EN 12464-1	blanc chaud < 3300 k
culot	autre
couleur	blanc
couleur de la lumière	830 830
température de couleur	3000 3000 K
couleur du boîtier/corps	blanc
angle de rayonnement	120 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)	autre
dimmable/gradable	Non
diamètre	35 mm
longueur	152 mm
indice de protection (IP)	IP20
indice d'efficacité énergétique (IEE)	0.11
nombre de cycles min.	15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000h	5 kWh
durée de vie nominale moyenne	35000 h

