

## LED PAR16 GU10 5W 4200K 100D FR 240V BaiSpot Réflecteur

Bailey nr.: 80100041608



BAI LED Réflecteur PAR16 GU10 5W 4200K 100D 450lm (50W) 230V-240V  
55x55mm Lampe LED

Les spots réflecteurs à LED de la série BaiSpot se caractérisent par une durée de vie beaucoup plus longue et une consommation d'énergie considérablement inférieure à leurs prédécesseurs halogènes. En raison de leur conception compacte, ils sont facilement interchangeables. Les spots sont principalement utilisés pour fournir une lumière directionnelle depuis le plafond ou le mur. Plage de température ambiante: -20°C à +35°C

| Attributs de Classification Générale         |                            |
|----------------------------------------------|----------------------------|
| EAN-code                                     | 8714681416082              |
| Nom série de produits                        | BaiSpot LED MV             |
| Type de produit                              | GU10                       |
| Spécifications                               |                            |
| tension nominale (Un)                        | 220 240 V                  |
| type de tension                              | AC                         |
| courant nominal                              | 21 21 mA                   |
| facteur de puissance (cos phi)               | 0.9                        |
| puissance de la lampe                        | 5 5 W                      |
| flux lumineux                                | 450 450 lm                 |
| flux lumineux utile                          |                            |
| efficacité lumineuse de la lampe             | 90 lm/W                    |
| intensité lumineuse                          |                            |
| indice de rendu des couleurs CRI             | 80-89 (classe 1B)          |
| forme de la lampe                            | réflecteur                 |
| finition verre/couvercle                     | mat                        |
| couleur de la lumière selon EN 12464-1       | blanc neutre 3300 à 5300 K |
| culot                                        | GU10                       |
| couleur                                      | blanc                      |
| couleur de la lumière                        | 842 842                    |
| température de couleur                       | 4200 4200 K                |
| couleur du boîtier/corps                     | blanc                      |
| angle de rayonnement                         | 100 °                      |
| uniformité de la couleur (ellipse de McAdam) | autre                      |
| dimmable/gradable                            | Non                        |
| diamètre                                     | 55 mm                      |
| longueur                                     | 55 mm                      |
| indice de protection (IP)                    | IP20                       |
| indice d'efficacité énergétique (IEE)        | 0.12                       |
| nombre de cycles min.                        | 10000                      |
| consommation d'énergie pondérée pour 1 000h  | 5 kWh                      |
| durée de vie nominale moyenne                | 20000 h                    |

