

## LED Globe G120 E27 240V 18W 3000K FR

Bailey nr.: 80100041647

BAI LED Globe G120 E27 18W 3000K 1500lm (100W) 230V-240V Dépolie  
270D 120x160mm Lampe LED



| Attributs de Classification Générale         |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|
| EAN-code                                     | 8714681416471        |
| Nom série de produits                        | LED Globe BEE        |
| Type de produit                              | G120                 |
| Spécifications                               |                      |
| tension nominale (Un)                        | 220 240 V            |
| type de tension                              | AC                   |
| courant nominal                              | 140 140 mA           |
| facteur de puissance (cos phi)               | 0.5                  |
| puissance de la lampe                        | 18 18 W              |
| flux lumineux                                | 1500 1500 lm         |
| flux lumineux utile                          |                      |
| efficacité lumineuse de la lampe             | 83 lm/W              |
| intensité lumineuse                          |                      |
| indice de rendu des couleurs CRI             | 80-89 (classe 1B)    |
| forme de la lampe                            | boule                |
| finition verre/couvercle                     | mat                  |
| couleur de la lumière selon EN 12464-1       | blanc chaud < 3300 k |
| culot                                        | E27                  |
| couleur                                      | blanc                |
| couleur de la lumière                        | 830 830              |
| température de couleur                       | 3000 3000 K          |
| couleur du boîtier/corps                     | blanc                |
| angle de rayonnement                         | 270 °                |
| uniformité de la couleur (ellipse de McAdam) | autre                |
| dimmable/gradable                            | Non                  |
| diamètre                                     | 120 mm               |
| longueur                                     | 160 mm               |
| indice de protection (IP)                    | IP20                 |
| indice d'efficacité énergétique (IEE)        | 0.16                 |
| nombre de cycles min.                        | 10000                |
| consommation d'énergie pondérée pour 1 000h  | 18 kWh               |
| durée de vie nominale moyenne                | 20000 h              |

